

## Technické parametry Proxima Power 85, 95, 105, 115

TYP	85	95	105	115
<b>MOTOR</b>				
Model	Zetor 1205	Zetor 1005	Zetor 1305	Zetor 1405
Výkon ISO TR 14396 (kW/HP)	65/89	71/97	79/108	86/117
Výkon ECE R24 (kW/HP)	60/82	66/90	74/100	81/110
Jmenovité otáčky (1/min.)	2200			
Počet válců	4			
Plnění	turbodmychadlo			
Vrtání/zdvih (mm)	105/120			
Obsah válců (ccm)	4156			
Převýšení točivého momentu (%)	35			36,5
Emise	TIER III			
<b>REVERZACE</b>				
Typ	vícelamelové spojky			
Ovládání	elektrohydraulické			
<b>PŘEVODOVKA</b>				
Typ	mechanická s 3 <sup>o</sup> násobičem, reverzační			
Řazení	plně synchronizované			
Počet převodových stupňů	vpřed 24/24 vzad			
Rychlost (km/hod)	40			
<b>VÝVODOVÝ HRÍDEL</b>				
Typ	nezávislý / závislý, mokrá vícelamelová spojka			
Otáčky zadního VH (1/min.)	540/1000 (na přání 540/540E)			
Otáčky předního VH (1/min.)	1000			
<b>HYDRAULIKA</b>				
Typ	mechanická regulační s regulací polohovou, smíšenou a silovou			
Tříbodový závěs	kategorie II			
Zvedací síla na konci spodních táhel (kN)	41,5			
Pracovní tlak (MPa)	18			
Dodávka čerpadla hydrauliky (l/min)	50			
Vnější vývody	6 + 1 rychlospojek ISO			
Závěsy	modulární systém závěsů CBM – etážový rychlostavitelný s automat. hubicí a závěsem pro 1nápravový přívěs			
<b>KABINA</b>				
Klimatizace	manuální			
Sedadlo	Grammer Maximo Standard			
Sedadlo spolujezdce	standard			
Kouřová skla	standard			
Volant	sklopný a výsuvný			
<b>DALŠÍ PARAMETRY</b>				
Řízení	hydrostatické			
Brzdy provozní/parkovací	mokrý diskové, hydraulické ovládání/mechanicky ovládané			
Brzdy přívěsu	1+2 hadicové vzduchotlaké			
<b>ROZMĚRY</b>				
Délka	3905			
Šířka přes zadní blatníky	1910			
Výška k ústí výfuku	2723		2738	
Rozvor	2442			
Přední kola	12,4R24		13,6R24	
Zadní kola	16,9R34		18,4R34	
<b>PŘÍSLUŠENSTVÍ NA PŘÁNÍ</b>				
	alternativní kombinace předních a zadních kol pneu			
	alternativní přední a zadní závaží, alternativní sedadla řidiče			

pevný volant, uhlíkové filtry, autorádio, výstražný maják  
přední třibodový závěs  
přední vývodový hřídel s ot. vpravo nebo vlevo  
odkapové rychlospojky  
alternativní závěsy-modulární systém CBM  
hydraulické brzdy přívěsu