

Technické parametry Zetor Proxima Plus 8541, 9541 a 10541

TYP	Z 8541	Z 9541	Z 10541
MOTOR			
Typ	přepřehovaný, kapalinové chlazení		
Model	Zetor 1205	Zetor 1005	Zetor 1305
Výkon ECE R24 (kW/HP)	60/82	66/90	74/100
Jmenovité otáčky (1/min)	2200		
Počet válců	4		
Plnění motoru	turbodmychadlo		
Mezichlazení	voda - vzduch		
Vrtání/zdvih (mm)	105/120		
Objem (ccm)	4156		
Převýšení točivého momentu (%)	35		
Točivý moment (Nm)	351	391	440
Specifická spotřeba (g/kW.h)	220	219	218
Emise	TIER III		
SPOJKA			
Typ	jednolamelová suchá LUK		
Průměr (mm)	310		
Obložení	kovokeramika		
PŘEVODOVKA			
Typ	mechanická s 2° násobičem, reverzační, plně synchronizovaná		
Stupně rychlosti vpřed-vzad	16/16		
Rychlost (km/hod.)	40 (na přání 30)		
VÝVODOVÝ HŘÍDEL - PTO			
Typ	nezávislý/závislý, mokrá vícelamelová spojka		
Otáčky (1/min.)	540/1000, na přání (540/540E)		
Otáčky přední (1/min.)	1000		
HYDRAULIKA			
Typ	mechanická regulační ZETORMATIK		
Zadní tříbodový závěs	kategorie II, CBM		
Zvedací síla (kN)	41,5		
Pracovní tlak (MPa)	20		
Kapacita průtoku čerpadla (l/m)	53		
Přední TBZ zvedací síla (kN)	(na přání 23,0)		
Vnější okruh hydrauliky	6+1 rychlospojek ISO		
Závěsy	modulární systém závěsů CBM		
KABINA			
Sedadlo řidiče	Grammer Maximo Standard		
Sedadlo spolujezdce	standard		
Volant	sklopný a výsuvný		
Klimatizace	standard		
Tónovaná skla	standard		
DALŠÍ PARAMETRY			
Systém pohonu	s pohonem všech 4 kol - 4WD		
Řízení	hydrostatické		
Provozní brzdy	mokrý diskové brzdy, hydraulické ovládání		
Parkovací brzda	mechanická		
Brzdy přívěsu	1+2 hadicové vzduchotlaké		
Přední hnaná náprava 4WD	Carraro 20.16, mokré brzdy v kolech, 40 km, rozchod 1500 - 1800 mm, pro 40 km brzděná		
Zadní hnaná náprava	rozchod 1500 - 1800 mm, portálového typu s uzávěrkou diferenciálu, elektropneumatické ovládání		
ROZMĚRY A HMOTNOSTI			
Rozvor (mm)	2328		
Max. délka (mm)	3790		
Max. šířka (mm)	1910		

Max. výška (mm)	2670	
Světlá výška (mm)	408	
Přední kola standard	12,4 R 24	13,6 R 24
Zadní kola standard	16,9 R 34	18,4 R 34
Hmotnost (kg)	4560/4571	
PŘÍSLUŠENSTVÍ NA PŘÁNÍ		
	přední tříbodový závěs, přední vývodový hřídel, rádio,	
	výstražný maják, alternativní přední a zadní závaží,	
	alternativní kombinace předních a zadních kol,	
	alternativní sedadlo řidiče, hydraulické brzdy přívěsu,	
	palivová nádrž 150 l	