

Technické parametry Proxima 6421/41, 7421/41 a 8421/41

TYP	Z 6421/41	Z 7421/41	Z 8421/41
MOTOR			
Typ	přepřehovaný, kapalinové chlazení		
Model	Zetor 7205	Zetor 1105	Zetor 1205
Výkon (kW/HP)	45/61	53/72	60/82
Jmenovité otáčky (1/min)	2200		
Počet válců	4		
Plnění motoru	turbodmychadlo		
Vrtání/zdvih (mm)	105/120		
Objem (ccm)	4156		
Převýšení točivého momentu (%)	35		
Točivý moment (Nm)	265	316	351
Specifická spotřeba (g/kW.h)	224	224	220
Emise	TIER III		
SPOJKA			
Typ	dvojitá, suchá		
Průměr (mm)	310/280		
Obložení	kovokeramika/organika		
PŘEVODOVKA			
Typ	mechanická, plně synchronizovaná s násobičem		
Počet převodových stupňů	20 + 4		
Reverzace	(na přání 12 + 12)		
Plavivé rychlosti	(na přání 20 + 4)		
Rychlost (km/hod.)	30/40 (na přání 30)		
VÝVODOVÝ HŘÍDEL - VH			
Typ	závislý / nezávislý		
Otáčky zadního VH (1/min.)	540/1000 nebo 540/540E (modely s plavivými rychlostmi nebo reverzační převodovkou jen 540)		
Otáčky přední VH (1/min.)	1000		
HYDRAULIKA			
Typ	mechanická regulační ZETORMATIK		
Zadní tříbodový závěs	kategorie II, CBM		
Zvedací síla (kN)	32	40	
Pracovní tlak (MPa)	19		
Kapacita průtoku čerpadla (l/m)	40	50	
Vnější okruh hydrauliky	6 + 1 rychlospojek ISO		
Závěsy	modulární systém závěsů CBM		
KABINA			
Sedadlo řidiče	Grammer Maximo Standard (na přání Grammer Maximo Comfort)		
Sedadlo spolujezdce	standard		
Volant	pevný (na přání sklopný a výsuvný)		sklopný a výsuvný volant
Klimatizace	na přání		standard
Tónovaná skla	standard		
DALŠÍ PARAMETRY			
Systém pohonu	s pohonem zadních kol 2WD / s pohonem všech kol - 4WD		
Řízení	hydrostatické		
Provozní brzdy	mokré diskové, hydraulické ovládání		
Ruční brzda	mechanická		
Brzdy přívěsu	1 + 2 hadicové vzduchotlaké		
Přední hnaná náprava 2WD	stavitelný rozchod 1450 - 1825 mm		
Přední hnaná náprava 4WD	Carraro 20.16, rozchod 1500 - 1800 mm, mokré brzdy v kolech, pro 40 km brzděná		
Zadní hnaná náprava	rozchod 1500 - 1800 mm portálového typu s uzávěrkou diferenciálu, elektropneumatické ovládání		
ROZMĚRY A HMOTNOSTI			
Rozvor (mm)	2323 / 2238		

2WD/4WD		
Max. délka (mm)	3853	
Max. šířka (mm)	1910	
Max. výška (mm) 2WD/4WD	2684/2692	
Světlá výška (mm) 2WD/4WD	490/402	490/417
Přední kola standard 2WD/4WD	9,00-16/11,2 R24	9,00-16/12,4 R24
Zadní kola standard	16,9 R30	16,9 R34
PŘÍSLUŠENSTVÍ NA PŘÁNÍ		
	přední třibodový závěs, přední vývodový hřídel,	
	alternativní přední a zadní závaží, výstražný maják, rádio,	
	alternativní kombinace předních a zadních kol	
	alternativní sedadlo řidiče, hydraulické brzdy přívěsu,	
	provedení kabriolet, palivová nádrž 150 l	